

1-ABS

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



PRÉSENTATION

Ensemble complet et monobloc comprenant un contrôle de niveau par flotteur (Marche/Arrêt) et une pompe, à positionner directement à l'intérieur du bac de récupération des condensats.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur maximum de refoulement : 2,10 m CE
- Débit - Sans clapet anti-retour - Avec clapet anti-retour : 0,1m - 209 l/h - 180 l/h
1m - 204 l/h - 158 l/h
2m - 126 l/h - 120 l/h
- Hauteur de déclenchement : 42 mm (+/- 2mm)
- Hauteur conseillée du bac : 60 mm
- Température maximum : 50°C
- Diamètre de refoulement conseillé : Ø 9 mm
- Encombrement (LxlxH) : 186 x 94 x 110 mm
- Poids : 2,2 kg
- Moteur : MONO 230V/50Hz - 70 W - 0,6A



37 Rue des Peupliers
92000 NANTERRE

Tél: 01.47.86.96.00
Ligne directe: 01.47.86.96.09
Portable: 06.03.06.31.34

E-mail: atc@atc-fr.com
E-mail direct: pbarret@atc-fr.com

