







MAX Hi-Flow

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

La pompe avec bac Max Hi-Flow, la meilleure de sa catégorie, s'inscrit dans la tradition d'Aspen Pumps, à savoir qualité de fabrication et excellente performance. Ayant reçu la meilleure note de toutes les pompes avec bac à la fois pour son niveau de bruit très faible (A) et son indice de protection IP (IP24, protection contre les projections d'eau), la Max Hi-Flow est la pompe plus silencieuse et la plus sûre de sa catégorie.



Débit maximal : 550 L/h




Hauteur maximale : 5 m (débit 55L/h)


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- IP24 Protection contre les projections d'eau
- · Bac facile d'accès
- · Niveau à bulle intégré
- · Prête à l'emploi


ADAPTABILITÉ

- Jusqu'à 733 kW / 2,5 m Btu/h
- Unités canalisées, unités sur pied et sur châssis, unités de type cassette





La soupape antiretour peut être coupée, de 6 mm à 10 mm (voir les graphiques ci-dessous)





TOPTIONS POUR POMPE AVEC BAC

MAX Hi-Flow

FP3349

| SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE AVEC BAC | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Débit maximal | 550 L/h au même niveau |
| Hauteur maximale | 5m |
| Capacité du bac | 1.7L |
| Niveau sonore à 1 m | 44 dB(A) |
| Alimentation | 230 VAC, 0.8A, 50Hz |
| Notation | Non continu |
| Catégorie | Appareil I |
| Débit maximal de l'unité | 733kW / 2.5m Btu/h |
| Température maximale de l'eau | 40°C / 104°F |
| Entrées | x4 21-27mm |
| Sorties | 6mm & 10mm |
| Protection IP | IP24 |
| Interrupteur de sécurité | 3A, normalement fermée |
| Protection thermique | ✓ |
| Entièrement emboîtée | n/a |
| | |









INCLUS

Pompe avec bac Max Hi-Flow • Câble d'alimentation Plug & Play • Kit de fixation, dont une fixation sur barre et sur mur • Manuel de montage

Informations correctes au moment de la mise sous press

n/a

Auto-amorçage

