

GAINE GA2

550
200 mbar

+60
-15 °C

Gaine flexible en PVC pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en PVC rigide, noyée dans la paroi.

APPLICATIONS

- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie
- Génie climatique



- 1 Spirale en PVC rigide
- 2 Paroi en PVC souple gris foncé

Marquage

GA2 Ø int [N° lot]

AVANTAGES

Très légère et d'une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d'une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques monofils usuels avec pas à droite. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | | | | Gris |
| 40 mm | ± 1.0 | 0.8 | 3.3 | 272 | 500 | 40 | Vendu au mètre linéaire ou par section de 1 m |