

TUBE SOUPLE ARMÉ ASPEN XTRA

Composition: SG-5 PVC / 1200D polyester:

EN 71-14 2014

EN ISO 4892-3

EN ISO 13934-1

EN ISO11952-2 E-Fire rating standard.

ROULEAUX TRANSPARENTS RENFORCÉS (TRESSÉS) x 30 M

OPTIONS		
Taille	Pièce n°	Qté par paquet
6 mm (1/4 ")	AX5100	1
10 mm (3/8 ")	AX5101	1
12 mm (1/2 ")	AX5102	1
15 mm (5/8 ")	AX5103	1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ROULEAUX TRANSPARENTS RENFORCÉS (TRESSÉS)

Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C			
Couleur	Transparent			
	6 mm (1/4 ")	10 mm (3/8 ")	12 mm (1/2 ")	15 mm (5/8 ")
Diamètre intérieur (mm)	6	10	12	15
Diamètre extérieur (mm)	10	14	16	20
Pression de fonctionnement (bar)	8	8	6	7
Pression d'éclatement (bar)	24	24	18	21
Longueur fixe (mètre)	30	30	30	30
Poids (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55

NOUVEAU

6 ou 10 mm
(1/4 " ou 3/8 ")



Adaptateur de tuyau auto-étanche pour tuyaux de vidange / renvoi
Disponible en paquets de 3